



EMBALAGEM



Suporte "3D": UM ÚNICO SUPORTE PARA QUALQUER TIPO DE APLICAÇÃO

- . Além de nivelar, o suporte "3D" serve também para utilizar como separador ("+" ou "T")
- . Graças às tiras espaçadoras retráteis, o suporte "3D" serve para ser posicionado em ambas interseções, seja "+" e "T" bem como lateralmente. Assim, quando ao instalar azulejos de grande formato, em que apenas usando nas interseções não é suficiente para nivelar, o Suporte "3D" pode ser usado em ambas as posições
- . O suporte "3D" aceita as mesmas cunhas e os mesmos alicates usados em outros Suportes R.L.S.

.O suporte "3D" é formatado numa posição achatada para reduzir o volume de embalagem em, aproximadamente, 50% relativamente aos Suportes R.L.S. Standard

- . Antes de usar, com um movimento simples e rápido, coloque a haste do Suporte "3D" na posição vertical .
- . Junta mínima: 1,5mm. Como requerido pela regulamentação UNI U87005510
- . Aplicável em azulejos de espessuras desde 3mm até 12mm.



Aqui utilizado como Distanciador, tanto de "+" como lateral



Aqui utilizado como Distanciador "T"

R.L.S. "3D" SUPORTES

referência		Descrição	qnt					código	
180B01MM3D0100	8024648083753	24 Suportes "3D" espessura de 3 a 12mm	100	1,5mm				17024372	8Kg 17.6lbs
180B01MM3D0250	8024648083760	10 Suportes "3D" espessura de 3 a 12mm	250	1,5mm				17024374	8Kg 17.6lbs
180B01MM3D0500	8024648083777	5 Suportes "3D" espessura de 3 a 12mm	500	1,5mm				17024376	8Kg 17.6lbs
180B01MM3D3000	8024648083937	1 Suportes "3D" espessura de 3 a 12mm	3000	1,5mm				17024378	10Kg 22lbs

